

Zuständiges WSA/Verkehrszentrale	WSA Hamburg/VKZ Brunsbüttel
<b>Revierdaten</b>	
Revier	<b>Stör</b>
Länge des Reviers	50 km
Sperrwerk: Durchfahrtshöhe bei geschlossener Brücke bei MHW Durchfahrtsbreite	Sperrwerk Stör  7,00 m 21,0 m
Fahrwassertiefen	Tiefen bei MHW:      Mündung 5,5 m, Itzehoe 5,0 m, Kellinghusen 1,5 m
Fahrrinnenbreite	13 m bis 50 m
Durchfahrtshöhen von festen Brücken und Hochspannungsleitungen bei MHW	<u>Brücke der Umgehungsstraße Itzehoe</u> (Strom-km 26,95): 18,50 m Durchfahrtshöhe <u>Eisenbahnbrücke Itzehoe (Strom-km 23,800):</u> 3,50 m Durchfahrtshöhe <u>Straßenbrücke Itzehoe (Strom-km 23,500):</u> 3,55 m Durchfahrtshöhe <u>Straßenbrücke Breitenburg (Strom-km 17,727):</u> 2,65 m Durchfahrtshöhe <u>Straßenbrücke Grönhude (Strom-km 5,155):</u> 2,00 m Durchfahrtshöhe <u>Straßenbrücke Kellinghusen (Strom-km 1,480):</u> 1,90 m Durchfahrtshöhe <u>Eisenbahnbrücke Kellinghusen (Strom-km 1,400):</u> 1,50 m Durchfahrtshöhe <u>Fußgängerbrücke Kellinghusen (Strom-km 0,750):</u> 2,50 m Durchfahrtshöhe <u>Hochspannungsleitungen bei:</u> km 40,99      26,00 m km 40,94      26,00 m km 31,15      18,50 m km 26,83      18,50 m km 17,27      10,00 m km 12,69      12,00 m
Durchfahrtsbreiten von beweglichen Brücken	Heiligenstedten (Strom-km 28,1): 16,00 m
Verkehrsschwerpunkte	Wewelsfleth, Beidenfleth, Itzehoe
Morphologische Besonderheiten	unterschiedlicher Grad der Verschlickung in Abhän- gigkeit von Jahreszeit und Niederschlagsmengen
Liege- und Umschlagsstellen	Schiffbau in Wewelsfleth, Beidenfleth, Hafen Itzehoe
Querverkehre	Seilfähre in Beidenfleth
<b>Technik</b>	
Funkabdeckung - Telefon	UKW 68 „Brunsbüttel Elbe Traffic“ Sperrwerk: UKW 09 „Stör Lock“ Brücke Heiligenstedten: 04821-84325
<b>Seezeichen</b>	
- fest	1 Richtfeuerlinie
- schwimmend	8 unbeleuchtete Tonnen
- sonstige	ca. 180 Pricken
<b>Schiffsverkehr</b>	s. Bekanntmachung der WSD-N zur Seeschiffahrt- straßen-Ordnung
Höchstgeschwindigkeit durchs Wasser	Mündung bis Hafengrenze Itzehoe 8,1 kn und oberhalb Hafen Itzehoe 4,3 kn